



Horizontale KSK-Abdichtung

KÖSTER KSK-Bahnen eignen sich ideal zur Abdichtung vertikaler und horizontaler Flächen unter anderem nach DIN 18533. KSK steht für kaltselfstklebende Kautschuk- Bitumendichtungsbahnen. Einsatzgebiete sind dabei zum Beispiel Kelleraußenwände, Stützmauern, Betonböden, Tiefgaragen, Garagendächer oder Balkone und Terrassen. Durch Bildung einer geschlossenen Wanne wird das Bauwerk allseitig umschlossen. KÖSTER KSK-Bahnen können darüber hinaus auch als Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit und als Wasserdampfbremse unter Estrich im Bodenbereich verwendet werden.



KÖSTER

Unsere internationalen Niederlassungen und Handelspartner



DEUTSCHE BAUCHEMIE



// Kontaktieren Sie uns

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10 | 26607 Aurich
Tel.: +49 4941 9709 0
E-Mail: info@koester.eu
www.koester.eu

Follow us on social media:



KÖSTER

Abdichtungssysteme
Abdichtung mit
KÖSTER KSK-Bahnen

Stand: 5/2021



Sofort wasserdicht!





Untergrundvorbereitung



Grundierung



Flächenabdichtung



Die Abdichtung ist installiert.



KÖSTER KSK SY 15



KÖSTER KSK ALU Strong



KÖSTER KSK ALU 15

Die Vorteile von KÖSTER KSK-Bahnen

- kaltselbstklebend
- keine Heißluft oder Propangasflamme notwendig
- gleichmäßige Abdichtung
- hochflexibel aufgrund der Kautschuk-Bitumenbasis
- lösungsmittelfrei
- rissüberbrückend
- schneller Einbau aufgrund der Bahnenbreite von 1,05 m
- sehr alterungsbeständig
- oberseitig mit einer hoch reißfesten PEHD Schutzfolie versehen
- KÖSTER KSK SY 15 ist auf Radondichtigkeit geprüft
- sofort wasserdicht und schlagregenfest
- KÖSTER KSK SY 15 mit Dampfdiffusionsdicht μ : < 130 000
- auf allen mineralischen Untergründen sowie auf Kunststoff- und Metalluntergründen einsetzbar